

Technisches Merkblatt



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

Reifenmontagepaste

Run-Tap

5 kg / 2894-462



Beschreibung / Eigenschaften

Diese Reifenmontagepaste ermöglicht mit speziellen Wachskomponenten eine schnelle und einfache Reifenmontage. Die besonders druckstabilen Schmiereigenschaften verhindern Montagebeschädigungen an den Reifenflanken, sowie Felgen und ermöglichen bei Niederquerschnitt- und Breitreifen (Run-Flat-Reifen) sichere und einfache Montage. Damit die Reifen auf der Felge nicht rutschen, ist die Paste schnelltrocknend. Das Produkt ist biologisch abbaubar und trocknet transparent ab.

Verarbeitungstemperatur: -10°C bis +50°C.

speziell für Run-Flat-, Breit- und Niederquerschnittreifen
erhöhte Gleitwirkung mit optimaler Dichtwirkung
trocknet schnell und transparent ab
auch für warme/heiße Regionen
kein Austrocknen im offenen Eimer
Konsistenz: cremig
Farbe: blau
Verarbeitungstemperatur: -10° C bis +50° C

Anwendungshinweise

Anwendung: Vor der Montage die Reifenwülste und Felgenkontaktflächen von Schmutz und Rost reinigen. Anschließend die Paste mit einem Montagepinsel dünn und gleichmäßig auftragen. Die Reifen können sofort auf die Felgen montiert werden.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.