

# Technisches Merkblatt



**NORMFEST®**

Normfest GmbH  
Siemensstraße 23  
42551 Velbert  
Tel. + 49 20 51 / 275 -0  
Fax + 49 20 51 / 275 -141  
Email: info@normfest.de  
www.normfest.com  
www.normfest-shop.com



**Zierleistenband**  
**Rollen à 10 Meter**  
6 mm / 4991-06

## Beschreibung / Eigenschaften

Hochbelastbares doppelseitiges  
Montageklebeband mit geschlossenzelligem  
Polyethylen-Copolymerschaum.

Farbe: schwarz  
doppelseitig klebend  
hohe Endfestigkeit



## Anwendungshinweise

Anfangshaftung: geeignet  
Endfestigkeit: besonders geeignet  
Verzugsfestigkeit: mit Einschränkung geeignet  
Klebung auf glattem Untergrund: besonders geeignet  
Klebung auf rauem Untergrund: nicht geeignet  
Alterungsbeständigkeit: besonders geeignet  
Witterungsbeständigkeit: besonders geeignet  
Chemikalienbeständigkeit: besonders geeignet  
Weichmacherbeständigkeit: besonders geeignet

Anwenbarkeit auf

Schaumstoff: nicht geeignet  
Gummi: nicht geeignet  
Lack: besonders geeignet  
Glas/Keramik: geeignet  
Holz: geeignet  
Kunststoff hochenergetisch (PVC, PC, ABS, ...): besonders geeignet  
Kunststoff niederenergetisch (PE, PP, ...): geeignet  
Metall: besonders geeignet  
Papier/Pappe: geeignet

Lagerfähigkeit: Die Lagerung der Haftklebebänder hat bei Raumtemperatur und normaler Luftfeuchtigkeit (50-70%) zu erfolgen. Die Lagerfähigkeit beträgt ca. 2 Jahre nach Auslieferung.

## Einsatzbereiche

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Dauerhafte Befestigung von Zier- und Funktionsleisten, Schriftzügen, Emblemen, Blenden, Haltern und extrudierten Gummiprofilen in der Automobil-Industrie (bei niederenergetischen Oberflächen nur nach entsprechender Vorbehandlung)

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.