


Technisches Merkblatt

Zierleistenband
Rollen à 10 Meter
19 mm / 4991-19



Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

Beschreibung / Eigenschaften

Hochbelastbares doppelseitiges
Montageklebeband mit geschlossenzelligem
Polyethylen-Copolymerschaum.

Farbe: schwarz
dopelseitig klebend
angemessene Anfangshaftung (Tack)
hohe Endfestigkeit
hohe Temperatur-, Alterungs-, UV und
Witterungsbeständigkeit
ausgezeichnete Lösemittel- und
Weichmacherbeständigkeit
in Kombination mit dem kompressiblen,
dauerplastischen Trägerschaum resultiert eine
hohe, wirksame Klebefläche unmittelbar nach der
Montage auch auf leicht unebenen Substraten
wirkt vibrationsdämpfend und ermöglicht
einen Ausgleich zwischen unterschiedlichen
Ausdehnungskoeffizienten im Fügeverbund
entspricht den Spezifikation in der
Automobilindustrie für Applikationen im Innen- und
Aussenbereich



Anwendungshinweise

Anfangshaftung: geeignet
Endfestigkeit: besonders geeignet
Verzugsfestigkeit: mit Einschränkung geeignet
Klebung auf glattem Untergrund: besonders geeignet
Klebung auf rauem Untergrund: nicht geeignet
Alterungsbeständigkeit: besonders geeignet
Witterungsbeständigkeit: besonders geeignet
Chemikalienbeständigkeit: besonders geeignet
Weichmacherbeständigkeit: besonders geeignet

Anwenbarkeit auf

Schaumstoff: nicht geeignet
Gummi: nicht geeignet
Lack: besonders geeignet
Glas/Keramik: geeignet
Holz: geeignet
Kunststoff hochenergetisch (PVC, PC, ABS, ...): besonders geeignet
Kunststoff niederenergetisch (PE, PP, ...): geeignet
Metall: besonders geeignet
Papier/Pappe: geeignet

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Lagerfähigkeit: Die Lagerung der Haftklebebänder hat bei Raumtemperatur und normaler Luftfeuchtigkeit (50-70%) zu erfolgen. Die Lagerfähigkeit beträgt ca. 2 Jahre nach Auslieferung.

Einsatzbereiche

Dauerhafte Befestigung von Zier- und Funktionsleisten, Schriftzügen, Emblemen, Blenden, Haltern und extrudierten Gummiprofilen in der Automobil-Industrie (bei niederenergetischen Oberflächen nur nach entsprechender Vorbehandlung)

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.