

Technisches Merkblatt

7798-035-9

Beschreibung / Eigenschaften

unsteril
Rollrand
puderfrei
Schuppenoberfläche für besonders starken Griff
auf nassen und trockenen Oberflächen
hervorragende Passgenauigkeit
besonders robust
für Lebensmittelkontakt
beidseitig tragbar
AQL 1,5
Stärke: ca. 0,26 mm (Finger), ca. 0,15 mm
(Innenhand)
Menge pro Kartontage: 100 Stück



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Technische Daten

EN 420:2003 + A1:2009
Fingerfertigkeit: Leistungsstufen: 1-5 Prüfergebnis: 5
ISO 374-1:2016/Typ B
Natriumhydroxid 40%: Leistungsstufen: 1-6 Prüfergebnis: 6
ISO 374-5:2016
Luft-Leck-Prüfung: bestanden
Wasser-Leck-Prüfung: bestanden

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.