

# Technisches Merkblatt



**NORMFEST®**

Normfest GmbH  
Siemensstraße 23  
42551 Velbert  
Tel. + 49 20 51 / 275 -0  
Fax + 49 20 51 / 275 -141  
Email: info@normfest.de  
www.normfest.com  
www.normfest-shop.com

## Nitrilschutzhandschuhe "YELLOW"

Größe 10 / dus7-012-10



### Beschreibung / Eigenschaften

Dieser Nitrilhandschuh ist rohweiß, aus Baumwoll-Trikot-Stoff, mit Strickbund versehen und mit einer gelben Nitril-Beschichtung 3/4-beschichtet. Der TÜV Rheinland hat diesen Handschuh getestet und ihn nach dem TÜV/GS Vorgaben zertifiziert.

leichter Montagehandschuh mit Nitril-Teilbeschichtung  
guter Trockengriff  
Baumwoll-Trikot mit Strickbund  
europäische Qualität

Hersteller-Information:  
EN-Norm 388  
Kat. 2  
Leistungswert 4121



### Einsatzbereiche

Automobilindustrie  
Montage- / Transport- / Verpackungsindustrie  
Land- / Forstwirtschaft  
Metall- / blechverarbeitende Industrie  
Reinigungs- / Entsorgungsindustrie

### Technische Daten

Material: Baumwoll-Trikot, rohweiß  
Beschichtung: Nitril, gelb

Handinnenfläche: Nitril auf Baumwoll-Trikot, gelb  
Zeigefinger und Daumen: Nitril auf Baumwoll-Trikot, gelb  
Handrücken: Nitril auf Baumwoll-Trikot, gelb 7 rohweiß  
Fingerspitzen: Nitril auf Baumwoll-Trikot, gelb  
Stulpe / Strickbund: Baumwoll-Trikot, rohweiß

EN 420  
Fingerfertigkeit: Prüfergebnis 5 (Leistungsstufen 1-5)

EN 388 / 4131  
Abriebfestigkeit: Prüfergebnis 4 (Leistungsstufen 1-4)  
Schnittfestigkeit: Prüfergebnis 1 (Leistungsstufen 1-5)  
Weiterreiskraft: Prüfergebnis 1 (Leistungsstufen 1-4)  
Durchstichkraft: Prüfergebnis 1 (Leistungsstufen 1-4)

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.